




Robuster und leiser Profientfeuchter, komplett aus Stahlblech. Durch die robuste Bauweise eignet diese Geräte besonders für Kellerräume, Lagerhallen, Baustellen, usw. Das integrierte Abtausystem und der staubunempfindliche Rohrwärmetauscher garantieren beste Entfeuchtungsleistung in kalten Räumen. Mit eingebautem Betriebsstundenzähler für eine einfach Stromabrechnung.

| | |
|---|---|
|  | <p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ideal für kalte Räume ✓ Integrierter Hygrostat, stufenlos verstellbar ✓ Sehr robustes Gehäuse ✓ Mit Kontrolllampe/ Anzeige Wasserbehälter voll ✓ Wasserablauf in Eimer oder direkt in Kanalisation (inklusive Raccord) ✓ Eingebauter Betriebsstundenzähler <p>Einsatzbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Keller, Luftschutzkeller ✓ Archive ✓ Baustellen ✓ Trockenraum EFH (ca. 40m³) |
|---|---|

| Technische Daten | Einheit | DHI 27 |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Raumtemperatur/ Einsatz von | °C | 5-30 |
| Entfeuchtet Räume bis ca. | m ³ | 5-500 |
| Wasserentzug max. (30°C/80%r.F.) | Liter/24h | 27 |
| Eingebauter, stufenloser Hygrostat | | Ja |
| eingebauter Betriebsstundenzähler | | Ja |
| Installationsart | | Mobil oder Wand |
| Wasserbehälter, überlaufgesichert | Liter | 6.0 |
| Anschlussspannung | Volt/Hz | 230/50 |
| Aufnahmeleistung, bei 20°C - 60% r.F. | Watt | 427 |
| Luftumwälzung | m ³ / h | 480 |
| Abtausystem | | Heissgas/Bypass |
| Abmessungen, H x B x T | cm | 60 x 35 x 39 |
| Gewicht | kg | 25 |
| Farbe | | weiss |
| Kältemittel (FCKW frei) | | R407C |
| Geräuschpegel bei 2.5m | dB(A) | 50 |
| Garantie | Jahre | 3 |

| Max. Wasserentzug | Einheit | 60 % rel. Feuchte | 80 % rel. Feuchte |
|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| bei 20°C | Liter pro 24h | 11,20 | 15,80 |
| bei 15°C | Liter pro 24h | 8,00 | 10,30 |
| bei 10°C | Liter pro 24h | 4,70 | 7,00 |

| Zubehör | |
|---|---|
|  | Ablaufschlauch 14mm |
|  | Wandmontageblech aus Aluminium |
|  | Lübra Wandhygrometer (Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Raum) |