




Energieklasse A - das Topmodell unter den Haushalt-Entfeuchtern. Niedriger Energieverbrauch, sehr leise und hohe Entfeuchtungsleistung – auch in unbeheizten Räumen. Kompakt und leicht, perfekt für den universellen Einsatzbereich zu Hause. Vollautomatischer Betrieb mit Hygrostat, überlaufgesicherter Wasserbehälter und inklusive Aktivkohlenfilter. Als Sparvariante auch ideal für den Wäschetrocknungsraum im Einfamilienhaus.

	<p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Besonders handlich und leicht ✓ Superleise ✓ Hoher Wirkungsgrad ✓ Drehkolbenverdichter für niedrigsten energieverbrauch ✓ Sehr leistungsstark ✓ Inklusive Aktivkohlenfilter <p>Einsatzbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wohnräume, Keller ✓ Trockenraum EFH (ca. 40m³) ✓ Ausstellungsräume, Archive
---	--

Technische Daten	Einheit	LDH 626L
Raumtemperatur/ Einsatz von	°C	5-30
Entfeuchtet Räume bis ca.	m ³	5-400
Wasserentzug max. (30°C/80%r.F.)	Liter/24h	26
Eingebauter, stufenloser Hygrostat		Ja
eingebauter Betriebsstundenzähler		Nein
Installationsart		Mobil oder Wand
Wasserbehälter, überlaufgesichert	Liter	6,5
Anschlussspannung	Volt/Hz	230/50
Aufnahmeleistung, bei 20°C - 60% r.F.	Watt	299
Luftumwälzung	m ³ / h	200
Abtausystem		Kompressor aus
Abmessungen, H x B x T	cm	60 x 38 x 29
Gewicht	kg	13,5
Farbe		hellgrau
Kältemittel (FCKW frei)		R134A
Geräuschpegel bei 2.5m	dB(A)	40
Garantie	Jahre	3

Max. Wasserentzug	Einheit	60 % rel. Feuchte	80 % rel. Feuchte
bei 20°C	Liter pro 24h	8,46	14,00
bei 15°C	Liter pro 24h	6,14	10,77
bei 10°C	Liter pro 24h	2,85	5,94

Zubehör	
	Ablaufschlauch 12mm
	Wandmontageblech aus Aluminium
	Lübra Wandhygrometer (Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Raum)